ATIK BALYA SİSTEMLERİ VE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

30 TON (PTYY30) YARI OTOMATİK YATAY BALYA PRESİ

Model **PTYY30** Yatay balya presi

30 ton pres gücüne sahip yarı otomatik yatay balya presi. Kâğıtta 300–350 kg, naylonda 350–400 kg balya üretir; 11 kW motor ve 250 bar çalışma basıncıyla çalışır.



PRES GÜCÜ
30 ton

BALYA AĞIRLIĞI
Kâğıt: 300–350 kg / Naylon: 350–400 kg

MOTOR GÜCÜ
11 kW

BALYA ÖLÇÜLERİ
750 × 850 × 1400 mm

UYGUN MALZEMELER

- Karton ve kâğıt
- Naylon ve streç film

GÜNCEL BİLGİ VE FİYAT TEKLİFİ İÇİN BİZE ULAŞIN
+90 545 737 71 53
info@pitonmakina.com
www.pitonmakina.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL	
Model	PTYY30
Pres tipi	Yatay
Çalışma tipi	Yarı otomatik
PERFORMANS	

Pres gücü	**30 ton**
Balya ağırlığı	**Kâğıt: 300–350 kg / Naylon: 350–400 kg**
Çevrim süresi (teorik)	**55–60 sn**
Çalışma basıncı	**250 bar**
BALYA ÖLÇÜLERİ	
Balya ölçüleri	**750 × 850 × 1400 mm**
Tel bağlama	**3 sıra (manuel bağlama)**
HAZNE VE YÜKLEME AĞZI ÖLÇÜLERİ	
Giriş haznesi ölçüleri	**750 × 1000 × 850 mm**
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	
Makine ağırlığı	**3000 kg (3 ton)**
ELEKTRİK VE HİDROLİK	
Motor gücü	**11 kW**
Besleme gerilimi	**380 V**
Pompa markası	**HEMA 23 cc**
Pompa tipi	**HEMA dişli pompa**
Hidrolik valfler	**BASE**
Yağ tankı hacmi	**200 L**
YAPI VE DONANIM	
Çelik sac kalitesi	**ST-52 / ST-37**
Hidrolik silindir borusu kalitesi	**ST 52 (Avrupa)**
Emniyet şalterleri	**ABB (Avrupa); emniyet için makinenin çeşitli konumlarında**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- ✓ 30 ton pres gücü, 250 bar çalışma basıncı
- ✓ Yarı otomatik çalışma; balya 3 sıra tel ile elle bağlanır
- ✓ ST-52 / ST-37 kalite çelik sac, ST 52 kalite hidrolik silindir borusu
- ✓ 55–60 saniye teorik çevrim süresi
- ✓ Kâğıtta 300–350 kg, naylonda 350–400 kg balya ağırlığı
- ✓ 11 kW elektrik motoru, HEMA dişli pompa ve BASE hidrolik valfler
- ✓ Makinenin farklı noktalarında ABB emniyet şalterleri
- ✓ 200 litre hacimli yağ tankı