REKLAM VE PROMOSYON (FİBER LAZER MARKALAMA VE YALDIZ BASKI MAKİNELERİ)

PDİKKURUTMA DİKEY HAMMADDE KURUTMA FIRINI

Model **PDİKKURUTMA** Kurutma fırını

Serigrafi veya üretim sonrası küçük parça, demir ve kumaş gibi ürünlerin nemini alan, 200 °C'ye kadar çıkan, 10 veya 15 tepsili dikey kurutma fırını.



AZAMİ SICAKLIK
200 °C

TEPSİ SAYISI
10 veya 15 tepsi; talebe göre tepsisiz

BESLEME GERİLİMİ
380 V

GÜNCEL BİLGİ VE FİYAT TEKLİFİ İÇİN BİZE ULAŞIN
+90 545 737 71 53
info@pitonmakina.com
www.pitonmakina.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL	
Model	PDİKKURUTMA
Kullanım alanı	Serigrafi veya üretim sonrası küçük parça, demir, kumaş ve benzeri ürünlerin nem alma ve kurutma işlemleri
Kontrol ve güvenlik	Nem alma, ısı ayarı, zaman ayarı, acil stop
PERFORMANS	
Azami sıcaklık	200 °C
Tepsi sayısı	10 veya 15 tepsi; talebe göre tepsisiz
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	

Makine ölçüsü	**80 × 80 × 40 ve benzeri ölçüler**
Dış raf ölçüsü	**280 × 168 × 162 veya talebe göre**
ELEKTRİK VE HİDROLİK	
Besleme gerilimi	**380 V**
YAPI VE DONANIM	
Havalandırma	**Hava sirkülasyonu, hava ve gaz çıkışları**
GARANTİ VE HİZMETLER	
Garanti	**1 yıl (firma garantisi)**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- ✓ 10 veya 15 tepsili yapı; talebe göre tepsisiz teslim
- ✓ Nem alma, ısı ayarı ve zaman ayarı
- ✓ Hava sirkülasyonu, hava ve gaz çıkışları
- ✓ Talebe göre özel ölçülerde imalat
- ✓ 200 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- ✓ Acil stop
- ✓ 380 V besleme gerilimi
- ✓ 1 yıl firma garantisi, yerli üretim