ATIK BALYA SİSTEMLERİ VE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

PMEX – 40X60 METAL BALYA PRESİ

Model **PMETAL-40X60** Metal balya presi

Metal hurda, alüminyum ve sac kırpıntılarını 85 ton ana silindir gücüyle yaklaşık 100 kg'lık balyalara dönüştüren, PLC kontrollü metal hurda balya presi.



PRES GÜCÜ
85 ton
ana silindir

BALYA AĞIRLIĞI
Yaklaşık 100 kg

MOTOR GÜCÜ
22 kW

BALYA ÖLÇÜLERİ
400 × 600 mm

UYGUN MALZEMELER

- Metal hurda
- Alüminyum kutu
- Varil ve teneke

GÜNCEL BİLGİ VE FİYAT TEKLİFİ İÇİN BİZE ULAŞIN

+90 545 737 71 53
info@pitonmakina.com
www.pitonmakina.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL	
Model	**PMETAL-40X60**
Kontrol sistemi	**PLC sistem, uzaktan kumandalı**
PERFORMANS	
Pres gücü	**85 ton (ana silindir)**
Üst kapak silindiri baskı gücü	**65 ton**
Balya ağırlığı	**Yaklaşık 100 kg**
Çevrim süresi (boşta)	**80 sn**
Çalışma basıncı	**200 bar**

BALYA ÖLÇÜLERİ	
Balya ölçüleri	**400 × 600 mm**
HAZNE VE YÜKLEME AĞZI ÖLÇÜLERİ	
Hazne ölçüleri	**600 × 550 × 1300 mm**
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	
Şase ölçüleri	**1050 × 6800 × 1500 mm**
Makine ağırlığı	**6000 kg**
ELEKTRİK VE HİDROLİK	
Motor gücü	**22 kW**
Pompa kapasitesi	**70 L, paletli pompa**
Yağ tankı kapasitesi	**400 L**
YAPI VE DONANIM	
Gövde malzemesi	**ST37 çelik**
Ana gövde malzemesi	**60 mm ST37**
Gövde sac kalınlığı	**30 mm ST37**
Bıçak malzemesi	**2379 kalite çelik**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- ✓ 85 ton ana silindir ve 65 ton üst kapak silindiri baskı gücü
- ✓ 600 × 550 × 1300 mm ölçülerinde geniş yükleme haznesi
- ✓ ST37 kalite çelik gövde: ana gövdede 60 mm, gövde sacında 30 mm malzeme
- ✓ 22 kW elektrik motoru ve 200 bar çalışma basıncı
- ✓ Yaklaşık 80 saniyelik boşta işlem süresi
- ✓ 400 × 600 mm ebatlarında, yaklaşık 100 kg ağırlığında balyalar
- ✓ Uzaktan kumandalı, PLC kontrollü çalışma sistemi
- ✓ Haznenin dört kenarında kullanılabilen 2379 kalite çelik bıçaklar
- ✓ 70 litrelik paletli pompa ve 400 litrelik yağ tankı