ATIK BALYA SİSTEMLERİ VE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

# PTN250 (P30) DİKEY BALYA PRES MAKİNESİ

Model **PTN250 (P30)** Dikey balya presi

Kâğıt, karton ve naylondan 250 kg'a kadar balya çıkaran, 30 ton pres gücüne sahip, tek piston ve çift kılavuzlu dikey balya presi.




PRES GÜCÜ
**30 ton**

MOTOR GÜCÜ
**3 kW / 16 A**

ÇIKARDIĞI BALYA AĞIRLIK
**250 kg**

UYGUN MALZEMELER

- Karton ve kâğıt
- Naylon ve streç film
- PET şişe ve plastik
- Tekstil
- Alüminyum kutu

GÜNCEL BİLGİ VE FİYAT TEKLİFİ İÇİN BİZE ULAŞIN
+90 545 737 71 53
info@pitonmakina.com
www.pitonmakina.com

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| GENEL | |
|---|---|
| Model | PTN250 (P30) |
| **BALYA MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ** | |
| Elektrik | 380V |
| Motor | 3 kW |
| Pres Gücü | 30 Ton |
| Ses Yüksekliği | 68 dB |
| Çevirme Süresi | 40 Saniye |

| BALYA ÖLÇÜSÜ | |
|---|---|
| Yükseklik | 100 cm |
| Genişlik | 120 cm |
| Derinlik | 80 cm |
| **MAKİNE ÖLÇÜSÜ** | |
| Yükeklik | 290 cm |
| Genişlik | 175 cm |
| Derinlik | 118 cm |
| Makine Ağırlığı | 1000 KG |
| Taşıma Yüksekliği | 225 cm |
| **YÜKLEME HAZNESİ** | |
| Yükseklik | 68 cm |
| Genişlik | 120 cm |
| Derinlik | 80 cm |

## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- ✓ Gelişmiş Hidrolik ve Boşaltma Mekanizması: Balya çıkarma enjektörü ve arka piston hidrolik sistemi sayesinde sıkıştırılan malzemeler güvenle ve kolaylıkla tahliye edilir.
- ✓ Dengeli ve Güçlü Basınç Yapısı: Özel destek milleri ve dengeli basınç sistemi, presleme esnasında yükü eşit şekilde dağıtarak uzun ömürlü kullanım sunar.
- ✓ Güvenli Elektrik ve Otomasyon Altyapısı: Yüksek kaliteli motor koruma ve kontaktör sistemleri ile elektrik aksamı olası arızalara karşı güvence altına alınmıştır.
- ✓ Uluslararası Kalite Sertifikasyonları: CE sertifikası ve ISO belgeleri ile uluslararası kalite, güvenlik ve standartlara uygunluğu tescillenmiştir.
- ✓ Dayanıklı Gövde ve Estetik Tasarım: Zorlu endüstriyel koşullara dayanıklı, sağlam gövde yapısının yanı sıra kurumsal kimliğinize uygun farklı renk seçenekleri sunulur.
- ✓ 2 Yıl Kapsamlı Garanti: Üretim, işçilik ve montaj hatalarına karşı tüm sistemimiz 2 (iki) yıl tam garanti kapsamındadır.
- ✓ Maksimum Sıkıştırma Verimliliği: Malzemenin geri açılmasını (yaylanmasını) önleyen entegre tutucu sistem ile optimum balya yoğunluğu sağlanır.
- ✓ Pratik Bağlantı Altyapısı: Özel olarak tasarlanmış ip bağlama kanalları, balyalama sürecini hızlandırır ve operasyonel kolaylık sağlar.
- ✓ Üst Düzey İş Güvenliği (İSG): İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına tam uygun, operatör güvenliğini en üst düzeye çıkaran profesyonel koruyucularla donatılmıştır.
- ✓ Yerli Üretim Güvencesi: T.C. resmi makamlarınca onaylı Yerli ve Milli Belgesi ile yerli sanayiye katkı sağlar.
- ✓ Kullanıcı Dostu Arayüz ve Ergonomi: Ergonomik yapısı ve güvenli kullanım sistemleri sayesinde her operatör tarafından kolaylıkla yönetilebilir.